

# XTX

## IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI

XTX è il registratore di cassa top di gamma progettato per una clientela estremamente attenta alle performance e all'estetica del prodotto.



INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI  
ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE



DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO



DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO



SCONTRINO PARLANTE  
CON CODICE FISCALE



PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA



STAMPA QR CODE



GESTIONE SERVIZI IN CLOUD



MONITORAGGIO DA REMOTO



CASSETTO FISCALE



DESIGN "EASY CLEAN"



## COLLEGAMENTI POSSIBILI



<b>STAMPANTE</b>	termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm (consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento easy loading	termica - risoluzione 8dots/mm - diametro rotolo da 58 mm- velocità di stampa 200 mm/sec - larghezza rotolo 58mm (30 caratteri) - sistema di caricamento easy loading
<b>TASTIERA</b>	compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili	compatta, 60 tasti, programmabili e legendabili + 6 tasti di scelta rapida funzioni
<b>GIORNALE E.</b>	DGFE boxed certificato RT	
<b>DISPLAY</b>	operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri	operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri
<b>REPARTI</b>	10 programmabili, 9 diretti in tastiera	40 programmabili, 21 diretti in tastiera
<b>PLU</b>	circa 7000 programmabili	circa 1000 programmabili, fino a circa 60.000 con espansione di memoria (optional)
<b>GRUPPI</b>	5 (descrizione max 10 caratteri)	
<b>OPERATORI</b>	5	15
<b>VALUTE ESTERE</b>	4 da programmare su tasto	
<b>ALIQUOTA IVA</b>	4 programmabili + 6 Esenti	
<b>PAGAMENTI</b>	5 tender (contante, corrispettivo non riscosso, assegno, buono, carta di credito) + 10 subtender	5 tender (contante, corrispettivo non riscosso, assegno, buono, carta di credito) + 20 subtender
<b>FUNZIONI GENERALI</b>	trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto fuori transazione, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.	trasmissione telematica dei corrispettivi, tessera cliente barcode, gestione offerte, chip card (optional) per gestione prepagata, carta a credito fidelity, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, cambio automatico per anno bisestile, documento commerciale di reso e di annullo.
<b>GRAFICA</b>	logo grafico di intestazione e di cortesia, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC	
<b>MOVIMENTI CONTABILI</b>	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto	
<b>DRIVER</b>	S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (XDitron) Standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda	
<b>CONNESSIONI</b>	1 Porta Ethernet Webserver (COM 1) 2 Porte standard RS232 (COM 2,3) 1 Connettore per cassetto	
<b>ALIMENTAZIONE</b>	esterna 9VDC con adapter di rete 220V	230V (-15%, +10%) cassetto: 24V
<b>DIMENSIONI</b>	335 x 112 x 213 mm (L x H x P)	350 x 170 x 385 mm (L x H x P)
<b>PESO</b>	1,4 kg	5,5 kg
<b>COLORE</b>	BIANCO PURO	


\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

**ditronetwork** S.r.l



Società unipersonale  
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA)  
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com  
www.ditronetwork.com




 I prodotti Sarema sono rispettosi dell'ambiente

L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Sarema, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.



Rivenditore autorizzato



Quality Partner 